



GODKENDELSESINDEHAVER:

Blücher Metal A/S
Pugdalsevej 1
DK-7480 Vildbjerg
Telefon: +45 99 92 08 00
Telefax: +45 97 13 33 50
Internet: www.blucher.dk

Gulvafløb til gulve med PVC-belægning

BLÜCHER DOMESTIC

**nr. 210.300.050, 210.300.075, 211.300.075, 211.300.075,
250.300.050, 250.300.075, 250.300.110, 251.300.075 og
251.300.110**

FABRIKAT:

Blücher Metal A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: BLÜCHER
- Godkendelsesmærke: 
- Godkendelsesnummer

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

15 3612.xxx og 15 3614.xxx

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Gulvafløbet installeres kun i toilet-, bade, og vaskerum i boliger, kontor-
bygninger og lignende.

Gulvafløbet indstøbes i beton. Ikke benyttede sideindløb skal forblive lukkede
med de tilhørende blændpropper.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm
for afløbsinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er
opfyldt.

Tilslutning:

Til ét sideindløb må kun tilsluttes afløb fra én installationsgenstand.

Ved tilslutning af afløb fra badekar til et sideindløb eller gennem udskæring i
rist må badekarrets bundventil ikke være større end 32 mm.

Ved tilslutning af gulvafløbet til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til
røret hørende tætningsring. Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes
de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

Gulvafløb (afløbsskål **med** indbygget vandlås):

Fra gulv gennem rist kan der som minimum afledes 1,0 l/s

Gennem sideindløb (under rist) kan der som minimum afledes 1,1 l/s

Fra gulvafløb kan i alt gennem sideindløb og fra gulv gennem rist som
minimum afledes 1,5 l/s, type 210.300.050 dog kun 1,3 l/s

Se også Bemærkninger.

BEMÆRKNINGER:

Afløbsstrømmen fra gulv gennem rist og fra sideindløb under rist bestemmes
af afløbsstrømmen for den indbyggede vandlås.

Afløbsstrømmen til sideindløbene under rist angiver den afløbsstrøm, der kan
tilføres under risten, uden at der opstår opstuvning eller gener ved sprøjt,
mens afløbsstrømmen gennem risten angiver, hvor meget der kan tilføres fra
gulv, uden der opstår oversvømmelse.

Ved bedømmelse af hvilke og hvor mange installationsgenstande, der kan
tilsluttes gulvafløb, bør der foretages en vurdering af den sandsynlige

samtidighed for afløb fra de forekommende installationsgenstande. For baderum i boliger vil det normalt være rimeligt at antage, at højst 2 installationsgenstande tømmes samtidig gennem et gulvafløb.

Testet i henhold til EN-1253-1.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Gulvafløbet er med udtagelig vandlås med 52 mm vandlukke. Nr. 210.300.075/110 og 211.300.075 er med vandret udløb, og øvrige typer er med lodret udløb. Afløbets overdel er forsynet med en rund krave, hvori gulvbelægningen fastholdes ved hjælp af en spændering som sammen med en rist fastgøres med skruer. Endvidere kan overdelen vinkles max. 10° i underdelen.

Den udtagelige vandlås findes i 2 typer:
502.050.110, 503.000.110 i AISI 304 og AISI 316 L rustfrit stål.

Materiale:

Gulvafløbet er af rustfrit stål, spændering er af plast og tætningsringe er af gummi.

Tilslutning:

Udløbets diameter er 75 eller 110 mm udvendig diameter.

Nr. 251.300.075/110 samt 211.300.075 er med 3 stk. sideindløb. I sideindløbene er monteret læbetætningsringe samt plastnipler med læbetætningsringe beregnet for tilslutning af rør med udvendig diameter 32 mm.

Fjernes plastniplen, kan sideindløbet tilsluttes rør med udvendig diameter 40 mm.



Thomas Bruun